



Die OCP Garantie



Die "OCP GmbH" deklariert absolute Sicherheit ihrer Produktion in Bezug auf die Druckköpfe, die in den Tintenstrahldruckern/Multifunktionssystemen/Plottern von CANON, HP, EPSON verwendet werden, und gewährleistet den Benutzern die Kompensation für die Reparatur oder den Neukauf der Ausrüstung, die infolge des Produktionsdefekts ausfällt.

1. Die Bedingungen der Garantieleistung:

1.1. Die Gesellschaftsproduktion **sol** nur in solchen Druckern genutzt werden, die in den Kompatibilitätslisten auf der Internetseite [http:// OCP.de](http://OCP.de) oder in den auf dem Territorium der Distribution der OCP-Produktion Druckkompatibilitätslisten zu finden sind. Die Nutzung der speziellen Lösungen auf Grund der OCP-Produktion - "für besonderen Betriebsbedingungen", die vom Hersteller zur Anwendung geprüft und anerkannt sind.

1.2. Die OCP-Tinten **sollen** in die Originaltintenpatronen nur nach dem obligatorischen Verfahren der Auswaschung der Tintenpatronen/des Druckkopfes des Druckers mit der Hilfe von der OCP RSL Abspülflüssigkeit eingesetzt werden.

1.3. Die OCP-Tinten **sollen** in den nachgefüllten Tintenpatronen, in dem System der ununterbrochenen Abgabe der Tinten auf dem neuen Drucker/Multifunktionssystem/Plotter seit dem Betriebsanfang unter der Bedingung der obligatorischen und vorläufigen Spülung des Druckkopfes mit der OCP RSL Flüssigkeit,

1.4. Die OCP-Tinten **sollen** in den nachgefüllten Tintenpatronen, in dem System der ununterbrochenen Abgabe der Tinten auf dem neuen Drucker/Multifunktionssystem/Plotter nach der Nutzung der originalen Ausgabematerialien nur dann eingesetzt werden, wenn der Druckkopf des Druckers mit der Hilfe von der OCP RSL Abspülflüssigkeit beim Wechsel der Tinten gewaschen wird.

1.5. Die OCP-Tinten **sollen** in den nachgefüllten Tintenpatronen, in dem System der ununterbrochenen Abgabe der Tinten auf dem neuen Drucker/Multifunktionssystem/Plotter nach der Nutzung der kompatiblen Ausgabematerialien, sowie der Tinten von anderen Herstellern (nicht von OCP) nur dann eingesetzt werden, nachdem der Druckkopf im autorisierten OCP Garantieservice-Zentrum mit darauffolgendem Verschluss gewaschen ist.

1.6. Die nachfolgende Betriebsanleitung **sol** beachtet werden.

2. Die Betriebsanleitung des Druckers bei der OCP-Tintenanwendung. Die Empfehlungen:

2.1. Nachdem die Tintenpatrone in den Drucker schon eingesetzt ist, darf sie daraus nicht herausgezogen werden und geöffnet bleiben. Es kann zum Tintenaustrocknen und der falschen Arbeit des Druckers führen, nachdem die Tintenpatrone nochmal hingestellt ist.

2.2. Ersetzen Sie die leeren Tintenpatronen auf die neuen oder **fü**llen Sie sie sofort, nachdem die Tinten zu Ende sind. Nachdem die Tintenpatrone herausgezogen ist, setzen Sie **s**ofort eine neue ein. Lassen Sie den Drucker ohne Tintenpatronen nicht mehr als für 30 Minuten stehen.

2.3. Es ist **n**ützlich zu wissen, dass sich die Farbtinten sogar während des Druckes des Schwarzweißdokumentes oder beim schwarzweißen Druck veraugaben können. Die Farbtinten veraugaben sich auch bei der Reinigung oder bei der tiefen Reinigung des Druckkopfes, die für die Erhaltung der guten Funktionsfähigkeit des Druckers notwendig sein kann.

2.4. Beim Wechsel der Originaltinten auf die OCP-Tinten oder beim Übergang auf die Originaltinten nach der Nutzung der OCP-Tinten **s**ollen die Tintenpatronen/der Druckkopf mit der OCP RSL Flüssigkeit gewaschen werden. Dazu **s**ollen die Resttinten **v**öllig entfernt werden. Die Tintenpatronen werden **v**öllig mit der OCP Flüssigkeit gefüllt und die vorherigen Tinten werden aus den Tintenpatronen des Druckkopfes abgewaschen. Dann werden die Tintenpatronen wiederholt gefüllt und in den Drucker eingesetzt. Der Druckkopf wird durch den Druckertreiber binnen 5 Zyklen tief gereinigt. Nur danach werden die Reste der Abspülflüssigkeit aus den Tintenpatronen entfernt und die Tintenpatronen werden mit den neuen Tinten gefüllt.

2.5. Falls der Drucker lange nicht verwendet wird, ist es empfehlenswert, einmal pro Woche den OCP Testblatt zu drucken (die Internetseite ist http://www.ocp.de/content.php?zuganglich?seite=seiten/support_testcharts_de.php), um die Verschlechterung der Funktionsfähigkeit des Druckers zu vermeiden. Sie können auch die vorgesehene Reinigung des Druckkopfes aus dem Menü des Druckertreibers erfüllen. Die maximale zulässige Haltezeit des Druckers ohne Druck beträgt zwei Wochen.

2.6. Halten Sie an der folgenden Ordnung beim Einschaltung/Ausschaltung des Druckers fest: Um den Drucker auszuschalten, drücken Sie den Knopf [POWER]. Sie **s**ollen sicher sein, dass der Indikator [POWER] erloschen ist. Es wird nicht länger als 20 Sekunden dauern. Schalten Sie die Netzschnur von der Steckdose aus. Falls Sie eine Verlängerungsleitung verwenden, dann können Sie ihn statt der Netzschnur ausschalten. Wenn man den Knopf [POWER] drückt, um den Drucker auszuschalten, wird ein Schutzdeckel auf den Druckkopf automatisch angezogen. Dieser Schutzdeckel verhindert das Tintenaustrocknen. Wenn Sie die Netzschnur oder die Verlängerungsleitung ausschalten, bevor der Indikator [POWER] erlischt, wird der Schutzdeckel falsch angezogen sein, was zum Austrocknen und der Verstopfung des Druckkopfes führt.

2.7. Beachten Sie die vom Hersteller empfohlenen Temperaturbedingungen der Tintenaufbewahrung/des Betriebs: Aufbewahrung: bewahren Sie die Tinten in der dicht geschlossenen Verpackung in einem dunklen kühlen Raum bei der Temperatur von +10 bis +25 C. Das Einfrieren ist nicht zuzulassen. Betrieb: nutzen Sie die OCP-Produktion in den Druckern bei der Temperatur von +10 bis +25 C. Die kurzdauernde Temperaturerhöhung bis max. +30 C ist während des Drucks erlaubt.

3. Garantieausschluss

3.1. Der Betrieb des Druckers mit den OCP-Tinten unter anderen als den in 1.1-1.5 Punkten vorgeschriebenen Bedingungen.

3.2. Der Betrieb des Druckers mit den OCP-Tinten ohne Beachtung der in 2.1.-2.7 aufgezählten Empfehlungen.

3.3. Der Druckversuch ohne Tinten, sowie die Aufbewahrung des Druckers mehr als 2 Stunden mit den leeren Tintenpatronen oder ohne sie.

3.4. Garantieleistungen sind ohne weitere Betrachtung der Ansprüche ausgeschlossen, wenn die Tinten verschiedener Hersteller vermischt wurden, der Druckkopf mechanisch beschädigt wurde, sowie der Druckkopf des Druckers/ Plotters /Multifunktionssystems falsch gewaschen wurde.

3.5. Garantieleistungen sind unabhängig von den Schuldgründen ausgeschlossen, wenn die Spuren der Auseinandersetzung des Druckers (voll oder teilweise) entdeckt wurden, die Dienstinformation aus dem Gedächtnis des Druckers verfälscht oder entfernt wurde.

4. Sonstiges

4.1. Die OCP Garantie gilt

Für die Dauer eines halbes Jahres ab dem Kaufdatum der OCP-Tinten, ohne die planmäßige Instandhaltung der Einrichtung, wo die OCP-Produktion genutzt wird, zu gehen Für die Dauer eines Jahres unter der Bedingung der obligatorischen planmäßigen Instandhaltung der Einrichtung, wo die OCP-Produktion genutzt wird Die Instandhaltung wird vom Anfang des fünften Monats bis zum Ende des sechsten Monats des Produktionsbetriebs durchgeführt.

4.2. Die Garantie umfasst den elektronischen Teil des Druckers und die mechanischen Knoten nicht.

4.3. Das Versagen von weniger als 0.5 % der Gesamtmenge von den Düsen (weniger als 1 % auf einer Gruppe der Düsen) ist kein Garantiefall.

4.4. Die Garantie umfasst die Störungen nicht, die infolge des natürlichen Verschleißes der Arbeitsknoten des Druckers eingetreten sind.