



# OCP Кепілдігі



«OCP GmbH» компаниясы ағымдағы принтерлерде /КАҚ/ CANON, HP, EPSON плоттерлерінде баспа бастарына қатысты қолданыс кезінде өзінің өнімнің абсолютті қауіпсіздігін мағлұмдайды және компания өнімінің кемістігі себептерінен жұмысқа жарамсыз болып қалған құралды жөндеу немесе құрылғының жаңа түйіндерін сатып алу шығындары бойынша өтемақысын төлеуге кепілдік береді.

## 1. Кепілдік беру шарттары:

1.1. Компанияның өнімін қатаң түрде принтерлер мен өнім қолданатын ауданда таралатын OCP (Compatibility List Compedium), сай келу басу кестелерінде немесе компанияның <http://OCP.de> сайтында жарияланған OCP сиясымен сай келу кестесінде көрсетілген басқа да басу құрылғысын қолдану, өндіріс-компаниясымен тәстіктелген және қолдануға құпталған «пайдаланудың ерекше шарттары үшін» – OCP өнімінің негізінде арнаулы шешімдерін қолдану.

1.2. Өзіндік картридждерге құйылған OCP сияларын міндетті түрде картридждерді шаю ретінен кейін / OCP RSL 100 шаю сұйықтығы көмегімен принтердің баспа бастарын/ пайдалану.

1.3. Қайта құю картридждарында OCP сиясын қолдану СБУЖ жаңа принтерде /КФҚ/ плоттерде басынан бастап қолданылуы OCP RSL жуатын ертіндісі арқылы принтердің төру басын міндетті түрде алдын-ала жуу шарты орындалуға тиіс.

1.4. OCP сияларын қайта құйылатын картридждерде қолдану, принтердегі УСБЖ /КАҚ/ плоттерде онда өзіндік шығын материалдарын сияларды ауыстыру кезінде OCP RSL100 шаю сұйықтығы көмегімен баспа басының міндетті түрде шайылуы шартымен пайдалану.

1.5. OCP сияларын қайта құйылатын картридждерде пайдалану, принтердегі УСБЖ /КАҚ/ плоттерде ондағы үйлесімді шығын материалдарды пайдалану, басқа өндірушілердің (OCP-ден жақсы) сияларын болашақтағы пломбаумен авторизацияланған кепілдеме OCP қызмет-орталықтарында міндетті түрде принтердің баспа басының шайылуы шартымен қолдану.

1.6. Төменде сипатталған пайдаланым бойынша ұсыныстардың сақталуы.

## 2. OCP сияларын қолдану барысында баспа құрылғыларын пайдалану бойынша ұсыныстар:

2.1. Картриджді орнатқаннан кейін оны құрғалдан суырып алуға және ашық қалдыруға болмайды. Бұл сияның құрғап кетуіне және құрылғына дұрыс жұмыс атқармауына өкеліп соқтыруы мүмкін. Нәтижесінде картриджді қайтадан орнатуды қажет етеді.

2.2. Сия біткеннен соң картридждерді лезде толтырыңыздар немесе бос картридждерді ауыстырыңыз. Картриджді шешкен соң жаңасын көп кешіктірмей орнатыңыз. Құрылғыны картриджсіз 30 минуттан астам уақытқа қалдырмаңыз.

2.3. Түрлі – түсті сиялар қара – ақ түсті құжаттарды баспаға шығару кезінде де шығындалатынын білген жөн. Түрлі – түсті сиялар құрылғының жұмыс атқаруын қолдау үшін қажет болатын баспа басының терең тазартылуы немесе тазартылу кезінде де шығындалады.

2.4. Сияны өзіндіктен OCP-ге ауыстыру немесе OCP қолданғаннан кейін өзіндік сияларға ауысу кезінде OCP RSL 100 шаю сұйықтығымен картридждердің/принтердің баспа басының шайылуын жүзеге асыру қажет.

Ол үшін картриджтен сия қалдықтарының барлығы жойылады, OCP шаю сұйықтығымен картридждердің толық құйылуы және картридж баспа басының алдағы сияларының жууылуы жүзеге асады. Кейін қайталама картридж құйылуы жүзеге асырылады, картридждер принтерге орналастырылады да принтер драйверлері арқылы 5 кезеңнен кем болмайтын баспа басының терең тазартылуы жүргізіледі. Осыдан кейін ғана картриджтен шаю сұйықтығының қалдықтары жойылады және жаңа сиямен толтырылады.

2.5. Егер принтер ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, баспа басы жұмысының нашарлауын болдырмау мақсатында аптасына бір рет OCP тест-парағының баспасын жүзеге асыруға ұсыныс беріледі (<http://OCP.de> мекен-жай бойынша қол жетімді) немесе принтер драйвері баптауынан баспа басының штаттық тазартуын іске асыру. Принтердің баспасыз максималды тоқтап тұру уақыты – екі апта.

2.6. Принтерді қосу/сөндіру барысында келесідей тәртіпті ұстанаңыз:

Принтерді сөндіру үшін [POWER] түймесін басыңыз (ҚОРЕКТЕНУ). [POWER] индикаторы сөнгеніне көзіңізді жеткізіңіз (ҚОРЕКТЕНУ). Ол үшін сізге 20 секундтан аспайтын уақыт қажет болуы мүмкін. Қоректену бауын электр айырдан суырып алыңыз. Ұзартқышты пайдаланған уақытта қоректену бауының орнына ұзартқышты ғана суырып алуға болады. При нажатии кнопки [POWER] түймесін басқан кезде (ҚОРЕКТЕНУ) принтерді сөндіру үшін баспа басына автоматты түрде сиялардың құрғақ кетуіне жол бермейтін қорғау қалпақшасы киізіледі. [POWER] (ҚОРЕКТЕНУ) индикаторы сөнгеннен бұрын бауды немесе ұзартқышты сөндірсен, қалпақша дұрыс киізілмейді де, нәтижесінде баспа басының құрғап кетуіне және шөп-шаламдануына өкеліп соқтырады.

2.7. Өндіруші сияның сақтауда/пайдалануда ұсынатын температуралық режимдерін сақтаңыз:

• Сақтау: қатты баылған ыдыста қараңғы салқындау жерде, +10-нан +25°С-қа дейінгі температурада сақтауды жүргізу. Қатыруға болмайды.

• Падалану: басу құрылғыларында +10-нан +25°С-қа дейінгі температурада пайдалануды жүргізу. Басу кезінде аз уақыт температураның ең үлкен мүмкін температурасы +30°С рұқсат етіледі.

## 3. Кепілдіктен айыру шарттары:

3.1. 1.1.-1.5. т. аталып өткен өте жақсы шарттарда OCP сиялары бар баспа құрылғысын пайдалану.

3.2. 2.1 – 2.7 т. аталып өткен ұсыныстарды сақтамай OCP сиялары бар баспа құрылғысын пайдалану.

3.3. Сиясыз баспаға шығару амалдары, құрылғыны 2 сағаттан артық бос немесе мүлдем картриджсіз сақтаумен тең.

3.4. Түрлі өндірушілердің сиясын араластыру, баспа басында механикалық бүлінудің болуы, сонымен қатар принтердің/плоттер/КАҚ баспа бастарының дұрыс шайылмауының іздері анықталған жағдайда кінәрат-талаптарды қарастырусыз кепілдік бойынша бас тартудың сөзсіз негізгі себебі болып табылады.

3.5. Принтерді бөлшектеу (толық немесе бөліктік) іздері табылған жағдайда, принтер жадьсынан қызметтік ақпаратты жою немесе бұрмалауға теңгерілген – сындың себептеріне қарамастан сөзсіз баспа құрылғысына кепілдіктен айырады.

## 4. Басқа да шарттар

4.1. Гарантия OCP на печатающее устройство составляет:

• 0,5 жыл OCP сиясы сатып алынған уақыттан бастап OCP өнімі қолданылатын құрылғының планды техникалық қызмет көрсетуін өтпеуінсіз.

• 1 жыл OCP сиясы сатып алынған уақыттан бастап OCP өнімі қолданылатын құрылғының планды техникалық қызмет көрсетуін міндетті түрде өтуімен.

Техникалық қызмет көрсетуге міндетті пайдаланудың 5-ші айының басынан 6-шы айының соңына дейін жүргізіледі.

Жағдайда көрсетілген екі жағдайда да принтерге OCP-дің кепіл мерзімі құрылғының өндірушісі ұсынатын кепіл мерзімінен аса алмайды

4.2. Кепілдік принтердің электронды бөлігіне және механикалық түйіндерге жайылмайды.

4.3. Өсімнің жалпы санынан 0,5%-ға кем емес бас тартуы кепілдік жағдай болмайды. (бір өсім тобына 1% кем емес).

4.4. Принтердің жұмыс түйіндерінің табиғи тозулары нәтижесінде пайда болған сындықтар кепілдікке тиемді.